



MEGAWALL ADHESIVE

Клей для обоев и стеклохолста



- Универсальный для всех типов обоев и стеклохолста
- Легко наносится на поверхность, не стекает
- Не оставляет пятен, образует бесцветный клеевой шов
- Эффективен при разведении водой



Свойства продукта

Клей легко наносится на поверхность, тиксотропный, не стекает и не брызгает при работе. Различные концентрации разведения водой позволяют использовать его для различных типов покрытий и выполнять разные технические задачи. Обладает длительным открытым временем высыхания, позволяет корректировать полотно. После высыхания образует эластичную плёнку. Легко удаляется влажной тряпкой, не оставляет следа на поверхности. Обладает отличной начальной и вторичной (после покраски обоев и влажной уборки) адгезией. Сохраняет безупречную клеящую способность в течение длительного времени. Даёт возможность простого демонтажа приклеенных покрытий. Экологически безопасен, не содержит растворителей.



Назначение

Готовый к использованию дисперсионный универсальный клей для приклеивания стеклохолста, стекловолоконных тяжёлых обоев и виниловых покрытий на бумажной и флизелиновой основе, ткани, текстиля, а также подобных покрытий, предназначенных для нанесения водно-дисперсионной краски и шпаклёвки внутри сухих помещений. Предназначен для приклеивания к минеральным поверхностям, ДСП, ДВП.



Типы поверхностей под нанесение

Минеральные основания, такие как штукатурка, шпаклёвка, бетон, цемент, а также гипсокартон, гипсовые плиты, ДСП, ДВП, OSB, QSB, старые бумажные или виниловые обои, либо ранее окрашенные основания.



Предварительная подготовка

Удалить старые отслаивающиеся обои и плохо связанные слои поверхности. Ранее окрашенную поверхность рекомендуется промыть специальными составами. При необходимости поверхность зашпаклевать подходящими для неё смесями. Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкая, стабильная. Слабо связанные поверхности грунтовать средством UNIVERSAL PRIMER, сильно впитывающие поверхности обработать смесью клея MEGAWALL разведённым до 40% водой.

Нанесение

Нанести достаточное количество клея на поверхность кистью или валиком. Для нанесения клея на поверхность методом безвоздушного распыления рекомендуются следующие параметры: разведение водой 10-15%, сопло 0.021 - 0.025, давление 180-200 бар. Приклеить покрытия согласно инструкциям их производителя. При приклеивании покрытий с последующей покраской дать им просохнуть не менее 12 часов. Клей даёт возможность работать при температуре воздуха от +5 °C. При приклеивании стеклохолста с последующей пропиткой полотна снижает впитываемость поверхности, улучшая её качества для последующей покраски. Время использования примерно 10-30 минут, зависит от количества нанесённого клея, впитывающей способности базовой поверхности, относительной влажности и других факторов.



Вид покрытия	Разведение водой
Тяжёлые стекловолоконные обои под покраску	не разводить
Тяжёлые виниловые обои под покраску, стеклохолст под шпаклёвку	до 10%
Лёгкие обои на флизелиновой и бумажной основе, стеклохолст под покраску	до 20%
Грунтовка сильно впитывающей поверхности под поклейку покрытий	до 40%

Технические характеристики

Назначение	Для приклеивания покрытий к минеральным поверхностям
Состав	Поливинилацетатная дисперсия, метилцеллюлоза
Цвет	Белый
Расход	Примерно 4 - 10 м ² /л (в зависимости от выполняемой задачи)
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	4 часа – до проветривания, 8 часов – до нанесения красок и шпаклёвок
Сухой остаток	Около 20 %
Плотность	Около 1,0 кг/л
Хранение	В сухом помещении при температуре от +5°C до +20°C. Предохранять упаковку от повреждений, защищать от замерзания
Гарантийный срок хранения	24 месяца с даты производства
Упаковка	10 л

Очистка инструментов

Удалить остатки продукта с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.

Меры безопасности

Клей нетоксичен и пожаробезопасен. Не смешивать с органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании клея в глаза – промыть большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На клей имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только пустую тару.

Производитель

ООО «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУУ 20.3-39526711-001:2016

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.