



SILICON FAÇADE



Універсальна силіконова фарба для фасаду та інтер'єру

- Водно- та брудовідштовхувальна
- Стійка до миття, стирання та УФ
- Висока паропроникність
- Рекомендована для систем утеплення на мінеральній ваті та реставрації



Властивості продукту

Стійка до ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Має хорошу покривну здатність, забезпечуючи оптимальну витрату. Має високу паро-і газо проникність, відштовхує воду, бруд і пил. Завдяки вмісту силікону та спеціальної смоли є довговічною, стійкою до стирання, здаття та відшаровування у вологому середовищі. Утворює однорідне глибокомотатове покриття, не стікає та швидко висихає. Екологічно чиста з нейтральним запахом. Тонується у широкій гамі кольорів.



Призначення

Первинне і ремонтне фарбування фасадів житлових, громадських, промислових, складських та інших будівель. Підходить для фарбування стін і стель у житлових і громадських приміщеннях з впливом вологи на поверхню: ванні кімнати, кухні, коридори, офіси. Використовується для відновлення декоративних штукатурок, реставрації будівель, а також у системах утеплення, у тому числі з використанням мінеральної вати. Завдяки високій паро- і газопроникності можливе нанесення фарби на свіжу штукатурку (не раніше 14 днів).



Типи поверхонь під фарбування

Нові або раніше пофарбовані поверхні фасаду, стін та стель із цементно-вапняної, вапняної, декоративної штукатурок, бетону, цегли та інших мінеральних основ, зовні та всередині приміщень. Підходить для фарбування систем теплоізоляції фасаду, гіпсокартону, дерева, заґрунтованих ДСП, ДВП.



Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкого матеріалу, що відшаровується, відкладень солі, жирних плям, бруду і пилу. Крейдяний та вапняний побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїні закласти шпаклівкою придатної для даної поверхні. Нерівномірно поглинаючі поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER. Свіжу цементну штукатурку витримати перед фарбуванням мінімум 14 днів, бетон - мінімум 2 місяці, поверхні систем теплоізоляції - відповідно до рекомендацій виробника, поверхні, шпакльовані цементною шпаклівкою - мінімум 3 дні.



Вологість основ не повинна перевищувати 5%. Різномірні за складом і цементно-полімерні поверхні рекомендується заґрунтувати 1 шаром фарби SILICON FAÇADE, розведеною до 10% водою.

Пофарбовані поверхні: Очистити поверхню від неміцної фарби що відшаровується, масла, лишайників, бруду і пилу. При необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїні закрити ремонтним розчином, близьким за складом до того що був використаний раніше. Раніше пофарбовані алкідною і олійною фарбою поверхні очистити від покриття що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу що утворився.

Фарбування

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити валиком, пензлем або розпиленням в 1-2 шари. При необхідності перший шар фарби можна розбавити чистою водою при нанесенні валиком - не більше 10% від об'єму, при нанесенні розпилювачем - 15% від об'єму. Фінішний шар фарби при роботі валиком наносити нерозбавленим не раніше ніж через 2-3 години після першого нанесення. Температура повітря і поверхні, що фарбується, повинна бути в межах від +5 до +28 °C; відносна вологість трохи більше 80%.

Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Повної зносостійкості покриття досягає через місяць. Для ремонтного фарбування поверхні, пофарбованої фарбою SILICON FAÇADE, можна застосовувати цю фарбу або іншу фарбу на водній основі.

Очищення інструменту

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або миючим засобом. Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити механічним шляхом і миючим засобом.

Догляд за пофарбованою поверхнею

Очищення фарбованої поверхні рекомендується здійснювати губкою або м'якою тканиною. Для миття рекомендується використовувати воду, нейтральні та середньої лужності миючі засоби (рН до 9). З свіжо- пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом 3-4 тижнів, так як при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення вологою м'якою тканиною, уникаючи натирання. Не використовуйте органічні розчинники, абразивні засоби для чищення, а також жорсткі губки і щітки.



Технічні характеристики

Призначення	Для внутрішніх і зовнішніх робіт
Склад	Силіконова емульсія, акрил-стирольна дисперсія, пігменти, функціональні добавки
Ступінь глянцеу (ДСТУ EN 13300:2012)	Глибоко матова
Витрата	9-11 м ² /л (витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні)
Вимоги до розпилювача	Насадка 0,014-0,017, тиск 140-160 бар, кут розпилення 40-60°
Разбавлювач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%	Сухий від пилу через 30 хв., можна перефарбовувати через 2-3 год.
Сухий залишок	Не менше 50% в залежності від відтінку
Щільність	Близько 1,5 кг / л
Паропроникність	1 клас - 189 г (м ² доба)
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Хранение	Хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5°C). Не допускать замораживания краски!
Гарантийный срок хранения	24 месяца с даты производства
Упаковка	3 л; 10 л

Заходи безпеки

Фарба нетоксична і пожегобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Слідувати загальним правилам гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні фарби в очі - промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час застосування продукції, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На фарбу є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 55
www.ftpro.com.ua

ТУУ 20.3-39526711-001:2016 зі змінами 1-3

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.