



# SKYLINE INTERIOR



## Антиблікова фарба що миється для стель

- Глибоко матова стійка до миття
- Приховує локальні підфарбування та дефекти
- Уповільнений час висихання
- Висока покривна здатність



### Властивості продукту

Тиксотропна фарба на водній основі легко рівномірно наноситься на поверхню, утворює однорідне оксамитове глибоко-матове покриття, не стікає і має високу покривність. Так як фарба має навмисно збільшений час висихання і хорошу здатність самонівелюватися на поверхні, досягається абсолютно рівномірне, без смуг і плям покриття, що має антивідблиск ефект. На глибоко-матовій поверхні, що практично не відображає світло, не помітні сліди ремонтних локальних підфарбувань. Спеціальні властивості фарби дають можливість високоякісно забарвлювати великі площі стель, стін з інтенсивним панорамним світлом. Пофарбована поверхня витримує вологе прибирання та миття із застосуванням побутових миючих засобів. Тонується в світлі та пастельні тони.



### Призначення

Фарба призначена для декоративно-захисного покриття поверхонь стелі та стін у сухих приміщеннях з різним експлуатаційним навантаженням: зали, спальні, дитячі кімнати, офісні будівлі, готелі, навчальні заклади, торгові центри, місця громадського харчування тощо, екранів відеопроєкції.



### Типи поверхонь під фарбування

Нові або раніше фарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні шпалерами, що фарбуються, та іншими схожими оздоблювальними матеріалами. Уникати нанесення фарби на шпаклівку Semin SJ без використання ґрунтів, що стабілізують.



### Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу, що відшаровується, бруду, пилу. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Для запобігання тріщинам рекомендується використовувати склополотно FIBERGLASS Ft professional. Сформувані гладку поверхню за допомогою шпаклівки SUPER FINISH FILLER Ft professional. Після шліфування шпаклівки залишковий пил ретельно видалити або зв'язати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional. Для надання повної однорідності по поглинанню, кольору, текстурі, та для маскування деяких дефектів основи поверхню покрити продуктом PRIMER PAINT Ft professional.

Раніше пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, масла, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни закласти ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного. Раніше пофарбовані алкідною і масляною фарбою поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Використовувати PRIMER PAINT Ft professional. При нанесенні поверх старої фарби, та при реставраційних роботах необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів.

Фанера, ДВП, ДСП, дерево всередині будівель: очистити від пилу, бруду, жирних плям, смоли, грибків, лишайників, плісняви. Обробити антисептиком. Висушити деревину до 18-20% максимальної вологості. Використовувати PRIMER Ft professional.

Шпалери під фарбування: повинні бути повністю висушені. Мінімальний термін для просушування 24 години.



### Фарбування

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити валиком, пензлем або розпиленням в 1-2 шари. При необхідності перший шар фарби можна розбавити водою не більше 10% від об'єму. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого в залежності від температури та вологості в нерозведеному вигляді. При нанесенні фарби гідродинамічним розпилюванням рекомендується розведення фарби водою не більше 5%. Використовувати сопла 0,010-0,014, тиск 90-120 бар. У зв'язку з навмисне уповільненим часом висихання, уникати «переливу» матеріалу на поверхні, що погано вбирають. Температура повітря і поверхні, що фарбується, повинна бути в межах від +10 до +26 °C; відносна вологість трохи більше 80%. Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Повної зносостійкості покриття досягає за місяць. Для ремонтного фарбування поверхні, пофарбованої фарбою SKYLINE INTERIOR, рекомендується застосовувати цю ж фарбу.

### Очищення інструменту

Видалити залишки фарби з інструменту, після чого промити водою або миючим засобом. Сліди підсохлої фарби з інструменту можна видалити механічним шляхом та миючим засобом.

### Догляд за фарбованою поверхнею

Очищення фарбованої поверхні рекомендується здійснювати губкою або м'якою тканиною. Для миття допускається використання побутових миючих засобів. Свіжі плями від олії та тваринних жирів удаляти за допомогою рідких миючих засобів, що містять ПАВ. Для зняття бітуму та слідів від гуми можна використовувати жорсткий бік губки із застосуванням миючих засобів (при цьому можливе пошкодження поверхні і буде потрібне ремонтне фарбування). Перед нанесенням перевірити обраний миючий засіб на пофарбованій поверхні у малопомітному місці. Після очищення залишки миючих засобів необхідно змити з пофарбованої поверхні чистою водою. Слід пам'ятати, що пофарбована поверхня досягає кінцевої твердості після повної полімеризації плівки протягом 3-4 тижнів.



## Технічні характеристики

|                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Призначення                                        | Для стель та стін у сухих приміщеннях                                                                |
| Склад                                              | Акрил-стирольна дисперсія, пігменти, функціональні добавки                                           |
| Ступінь глянцю (ДСТУ EN 13300:2012)                | 1, глибоко матова                                                                                    |
| Стійкість до мокрого стирання (ДСТУ EN 13300:2012) | 1 клас, стійка до миття (понад 10 000 циклів)                                                        |
| Витрата                                            | 8–10 м <sup>2</sup> /л (витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні)                       |
| Розріджувач                                        | Вода                                                                                                 |
| Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%  | Сухий від пилу через 1 год., можна перефарбовувати через 2-3 год.                                    |
| Колір                                              | Білий                                                                                                |
| Робочі інструменти                                 | Пензлик, валик, розпилювач                                                                           |
| Вимоги до розпилювача                              | Сопло 0,010-0,014 тиск 90-120 бар, розведення водою не більше 5%                                     |
| Сухий залишок                                      | Не менше 62% залежно від відтінку                                                                    |
| Щільність                                          | Близько 1,47 кг / л                                                                                  |
| Зберігання                                         | Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби! |
| Гарантійний термін зберігання                      | 24 місяці з дати виробництва                                                                         |
| Упаковка                                           | 1 л; 3 л; 10 л                                                                                       |

## Заходи безпеки

Фарба нетоксична і пожегобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Слідувати загальним правилам гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні фарби в очі - промити великою кількістю води. Не вживати їжу або напої під час застосування продукції, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На фарбу є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

## Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

## Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 В  
тел./факс: +38 (044) 351 17 55  
[www.ftpro.com.ua](http://www.ftpro.com.ua)  
ТУ У 20.3-39526711-001:2016 Зміна №4

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або численні фактори, що впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальності за збитки, завдані застосуванням матеріалу не відповідно до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції слід розглядати як недійсні після публікації нового видання.