



LONGTIME

Засіб для уповільнення висихання фарб та шпаклівок на водній основі



- "Уповільнює час" при фарбуванні
- Покращує реологію фарб для ідеального нанесення валиком та розпиленням
- Значно збільшує час висихання
- Нівелює видимі стики та смуги при нанесенні



Властивості продукту

Екологічно безпечна добавка для збільшення часу висихання та зниження в'язкості інтер'єрних, фасадних фарб на водній основі та шпаклівки Ft professional:

- Уповільнює випаровування води при висиханні фарби та шпаклівки.
- Не впливає на блиск, колір та експлуатаційні властивості фарбованого шару.
- Без запаху. Не містить летких органічних розчинників.
- Робить фарбу та шпаклівку м'якшою, трохи знижуючи її в'язкість і полегшуючи процес нанесення.
- У півтора-два рази збільшує відкритий час висихання нанесеної на поверхню фарби та шпаклівки.
- Дає можливість рівномірно наносити та коригувати фарбу в місцях стиків, отримуючи покриття без дефектів, видимих при бічному освітленні.
- Полегшує роботу з темними та яскравими тонами фарб.



Призначення

Покращує результат фарбування поверхонь фарбами на водній основі. Дає можливість отримати рівномірне якісне покриття без видимих стиковальних смуг та плям на великих площах з бічним освітленням, а також у несприятливих умовах (висока температура, низька вологість, протяги).

Типи поверхонь під нанесення

Відповідно до вказівок на етикетці або в посібнику з використання вибраних фарб.

Попередня підготовка

Відповідно до вказівок на етикетці або в посібнику з використання вибраних фарб.

Застосування

Додати перемішуючи в тару 3% продукту від об'єму фарби - 0,3 л (одна упаковка) на 9-10 л фарби або шпаклівки. Ретельно перемішати по всьому об'єму. Отриманий розчин рекомендується використовувати протягом місяця. При необхідності одержати нижчу в'язкість, допускається розведення водою в пропорціях, зазначених виробником фарби в послідовності: 1 - вода; 2 - уповільнювач висихання. Отриманий розчин рекомендується використовувати протягом 72 годин. Температура повітря та поверхні при нанесенні розчину повинна відповідати зазначеній на етикетці вибраних фарб.

Очищення інструментів

Видалити залишки продукту із інструмента, після чого промити водою. Засохлий склад очищається механічно.

Заходи безпеки

Засіб нетоксичний та пожежобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні добавки у очі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Технічні характеристики

Призначення	Засіб для уповільнення висихання фарб на водній основі
Склад	Функціональні добавки, вода
Колір	Молочний
Розхід (пропорція розведення)	3% від об'єму фарби. 0,3 л (одна упаковка) на 9-10 л фарби
Час висихання при +23°C І ВІДНОСНІЙ ВОЛОГОСТІ 50%	Час висихання лакофарбового покриття збільшується приблизно в півтора-два рази, залежно від виду фарби, поверхні, методу нанесення та умов навколишнього середовища.
Колорування	Не впливає на колір тонованої фарби
Щільність	Близько 1,1 кг/л
Зберігання	Зберігати у закритій тарі у сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування!
Гарантійний термін зберігання	24 міс. від дати виготовлення
Упаковка	0,3 л

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", 03150, Україна,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУ У 20.3-39526711-001:2016 зі змінами 1,2,3

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.