



MEGAWALL ADHESIVE

Клей для шпалер та склополотна



- Універсальний для всіх типів шпалер та склополотна
- Легко наноситься на поверхню, не стікає
- Не залишає плям, утворює безбарвний клейовий шов
- Ефективний при розведенні водою



Властивості продукту

Клей легко наноситься на поверхню, тиксотропний, не стікає і не бризкає під час роботи. Різні концентрації розведення водою дозволяють використовувати його для різних типів покриттів та виконувати різні технічні завдання. Має тривалий відкритий час висихання, дозволяє коригувати полотно. Після висихання утворює еластичну плівку. Легко видаляється вологою ганчіркою, не залишає сліду на поверхні. Має відмінну початкову і вторинну (після фарбування шпалер і вологого прибирання) адгезію. Зберігає бездоганну клеючу здатність протягом тривалого часу. Екологічно безпечний, не містить розчинників.



Призначення

Готовий до використання дисперсійний універсальний клей для приклеювання склополотна, скловолокнистих важких шпалер та вінілових покриттів на паперовій та флізеліновій основі, тканини, текстилю, а також подібних покриттів, призначених для нанесення водно-дисперсійної фарби та шпаклівки усередині сухих приміщень. Призначений для приклеювання до мінеральних поверхонь, ДСП, ДВП.



Типи поверхонь під нанесення

Мінеральні основи, такі як штукатурка, шпаклівка, бетон, цемент, а також гіпсокартон, гіпсові плити, ДСП, ДВП, OSB, QSB, старі паперові або вінілові шпалери або раніше пофарбовані основи.



Попередня підготовка

Видалити старі шпалери, що відстають та шари поверхні, що погано зв'язані. Раніше пофарбовану поверхню рекомендується промити спеціальними засобами. При необхідності поверхню зашпаклювати шпаклівкою SUPER FINISH FILLER Ft professional. Поверхня має бути чиста, суха, гладка, стабільна. Слабо пов'язані поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional, сильно поглинаючі поверхні обробити сумішшю клею MEGAWALL розведеним до 40% водою.



Особливості застосування

Нанести достатню кількість клею на поверхню пензлем або валиком. Для нанесення клею на поверхню методом безповітряного розпилення рекомендуються такі параметри: розведення водою 10-20%, сопло 0.019 – 0.025, тиск 180-200 бар. Приклеїти покриття згідно інструкцій його виробника. При приклеюванні покриття з наступним фарбуванням дати йому просохнути не менше 12 годин. Клей дозволяє працювати при температурі повітря від +5 оС. При приклеюванні склополотна з подальшим просоченням полотна знижує поглинання поверхні, покращуючи її якості для подальшого фарбування. Час використання приблизно 10-30 хвилин, залежить від кількості нанесеного клею, що вбирає здатність базової поверхні, відносної вологості та інших факторів.

Високоякісна система оздоблення Ft professional



ШПАКЛІВКА

КЛЕЙ

СКЛОПОЛОТНО

Вид покриття	Розведення водою
Тяжкі скловолокнисті шпалери під фарбування	не розводити
Важкі вінілові шпалери під фарбування, склополотно під шпаклівку	до 10%
Легкі шпалери на флізеліновій та паперовій основі, склополотно під фарбування	до 20%
Грунтовка поверхні, що сильно вбирає, під поклейку покриттів	до 40%

Технічні характеристики

Призначення	Для приклеювання покриттів до мінеральних поверхонь
Склад	Полівінілацетатна дисперсія, метилцелюлоза
Колір	Білий
Розхід	Приблизно 4-10 м ² /л (в залежності від виконуваної задачі)
Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%	4 години – до провітрювання, 8 годин – до нанесення фарб і шпаклівок
Сухий залишок	Близько 20%
Щільність	Близько 1,0 кг/л
Зберігання	В сухому приміщенні при температурі від +5°C до +20°C. Захищати упаковку від пошкоджень, захищати від замерзання
Гарантійний строк зберігання	24 міс. з дати виготовлення
Упаковка	3, 10 л

Очищення інструментів

Видалити залишки продукту із інструмента, після чого промити водою. Засохлий склад очищається механічно.

Заходи безпеки

Клей нетоксичний та пожежобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні клею у очі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На клей є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", 03150, Україна,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУ У 20.3-39526711-001:2016

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.