



UNIVERSAL PRIMER



*Ґрунтовка глибокого проникнення
для внутрішніх та зовнішніх робіт*

- Зміцнює поверхню
- Збільшує адгезію покриття до основи
- Зменшує витрати фінішних фарб
- Безбарвна, не викликає пожовтіння фарби



Властивості продукту

Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів із основою. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні. Дозволяє фарбувати поверхню більш рівномірно – без плям та пропусків. Не створює плівку на поверхні. Екологічно безпечна із нейтральним запахом.



Призначення

Призначена для зміцнення і просочення тонкопористих, вбираючих, рихлих та таких, що обсипаються мінеральних поверхонь. Зміцнює та вирівнює водопоглинання основи перед фарбуванням продуктами Ft professional, а також виконанням інших видів опоряджувальних робіт: нанесення штукатурки, будівельних розчинів, укладання систем теплоізоляції, шпаклювання, поклейки шпалер, облицювання плиткою та укладання підлог.



Типи поверхонь під нанесення

Мінеральні основи такі як шпаклівка и штукатурка всіх видів, бетон, будівельний гіпс, цегляна кладка, шлакоблок, гіпсокартон, дерево, ДСП, ДВП, OSB, QSB, азбестоцементні та волокнисто-цементні основи і т.д.. Не змінює колір ґрунтованої поверхні.



Попередня підготовка

Поверхня, що обробляється, повинна бути очищена від бруду, пилу і жиру. Матеріал що відшаровується і старі неміцні покриття слід видалити. Заражені грибок, пліснявою і т.д. поверхні очистити із застосуванням спеціальних засобів або видалити механічним шляхом.



Нанесення

Ґрунтовку ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити валиком, пензлем або розпоршенням в 1-2 шари. При нанесенні ґрунтовки в два шари для першого шару може застосовуватися ґрунтовка нижчої концентрації.

Очищення інструментів

Видалити залишки ґрунтовки з інструменту, після чого промити водою. Засохлий склад очищається механічно.

Тенічні характеристики

Призначення	Для ґрунтування мінеральних основ
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, функціональні добавки, вода
Колір	Молочний, після висихання безбарвний
Розхід	Від 0,1 до 0,2л/м ² - залежить від типу поверхні та способу нанесення
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості 50%	2-4 год. один шар
Сухий залишок	Близько 5%
Щільність	Близько 1 кг/л
Зберігання	Зберігати у закритій тарі у сухому прохолодному місці (вище+5°C). Не допускати заморожування ґрунтовки!
Гарантійний термін зберігання	24 міс. від дати виготовлення
Упаковка	2 л ; 5 л ; 10 л

Заходи безпеки

Продукт нетоксичний і пожегобезпечний. Слідувати загальним правилам гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі - промити великою кількістю води. Для запобігання нещасних випадків рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Не викидати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ ІМП НАМН України.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати в каналізацію, водойму або на ґрунт. Рідкі залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В,
тел./факс: +38 (044) 351 17 57
www.ftpro.com.ua

ТУ У 20.3-39526711-001:2016 Зміна №4

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как недействительные после публикации нового издания.