




MARBLE DECOLINE



Штукатурка мраморіно-ефект зрізу мarmуру і природного каменю

- Глибокий ефект зрізу каменю з поліруванням;
- Легко наноситься і моделюється;
- Висока зносостійкість;
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Властивості продукту

Паропроникне декоративне покриття на основі акрилових смол, натурального подрібненого мarmуру, мінеральних наповнювачів та спеціальних добавок, дозволяє відтворити красу оздоблення італійської епохи Відродження та отримати ефекти у сучасному стилі з використанням різних технік нанесення. Створює імітацію зрізу мarmуру та природного каменю з можливістю полірування. Приховує незначні недоліки поверхні. Тонується у широкій колірній гамі. Екологічно безпечна із нейтральним запахом.



Призначення

Призначена для захисту поверхонь та створення унікальних декоративних ефектів усередині та зовні приміщень із середніми та високими експлуатаційними вимогами: житлові та громадські приміщення, дитячі кімнати, спальні, вітальні, коридори, офіси, фасади. Є декоративним та захисним покриттям поверхонь.



Типи поверхонь під нанесення

Нові чи раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні склополотном, флізеліном та іншими подібними оздоблювальними матеріалами.



Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкого матеріалу, що відшаровується, бруду і кіптяви. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER Ft professional.

Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити, промити водою та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER Ft professional. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився.

Сильно поглинаючі та «мелящі» поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional.

Нанести макловицею або валиком середнього ворсу адгезійну ґрунтовку QUARTZ PRIMER Ft professional.



Нанесення

Затонувати у потрібний колір. За необхідності розбавити водою не більше 10%. Ретельно перемішати. Нанести перший шар MARBLE DECOLINE шпателем великого або середнього розміру з нержавіючої сталі рівномірно розподіляючи по поверхні. Приблизно через 8 годин нанести другий шар MARBLE DECOLINE:

GROSS MARMORINO -суцільним покриттям з невеликим хаотичним рельєфом, виступи якого можна заполірувати після висихання. Особливу глибину та вишуканість покриття надасть використання продукту FINITURA DECOLINE Ft professional, затонованого у потрібний колір. Додаткового захисту та водовідштовхування можна досягти за допомогою продукту WAX DECOLINE Ft professional.

GROTTO MARMORINO - локальними мазками, які потрібно злегка пригладити у міру висихання. Особливу глибину та вишуканість покриття надасть використання продукту WAX DECOLINE Ft professional, затонованого в потрібний колір.

Отриманий результат можна прикрасити малюнком з використанням трафарету або іншої техніки з можливістю полірування частин після висихання.

Продукти FINITURA DECOLINE Ft professional та WAX DECOLINE Ft professional наносити відповідно до рекомендацій виробника до цих матеріалів.

Очищення інструменту

Видалити залишки матеріалу з інструмента, після чого промити водою. Засохлі залишки очищаються механічно.



Технічні характеристики

Призначення	Декоративне та захисне покриття всередині та зовні приміщень
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, мармуровий наповнювач, функціональні добавки, вода
Колір	Тонується у широкій колірній гамі
Розхід	0,6 – 1,5 кг/ м ² в 1-2 шари в залежності від техніки нанесення
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості бл. 60%	8 годин один шар, повне 24 години, мити не раніше ніж через 25 днів
Сухий залишок	Близько 80%
Щільність	Близько 1,45 кг/л
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	1,5 кг; 15 кг

Заходи безпеки

Продукт нетоксичний та пожегобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні в очі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати в каналізацію, водоймище або на ґрунт. Залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУ У 20.3-39526711-003:2022

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.