





MOONROCK DECOLINE



Штукатурка травертино-ефект вапнякового гірського каменю

- Глибокий ефект зрізу травертин
- Легко наноситься та моделюється
- Приховує незначні нерівності та тріщини
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Властивості продукту

Паропроникне декоративне покриття на основі акрилових смол, натурального подрібненого кар'єрного каменю та спеціальних добавок дозволяє відтворити красу оздоблення італійської епохи Відродження та отримати ефекти в сучасному стилі. Створює імітацію зрізу природного каменю Травертин, який є проміжною ланкою між вапняком та мармуром. Текстура може нагадувати мармур, граніт і навіть рисунок деревини. Можливе полірування. Приховує незначні недоліки поверхні. Тонується у широкій колірній гамі. Екологічно безпечний з нейтральним запахом.



Призначення

Призначена для захисту поверхонь та створення унікальних декоративних ефектів усередині та зовні приміщень із середніми та високими експлуатаційними вимогами: житлові та громадські приміщення, дитячі кімнати, спальні, вітальні, коридори, офіси, фасади. Є декоративним та захисним покриттям поверхонь.



Типи поверхонь під нанесення

Нові чи раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні склополотном, флізеліном та іншими подібними оздоблювальними матеріалами.



Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкого матеріалу, що відшаровується, бруду і кіптяви. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER.

Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити, промити водою та висušити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Сильно поглинаючі та «мелящі» поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER.



Нанести макловицею або валиком середнього ворсу адгезійну ґрунтовку QUARTZ PRIMER.

Нанесення

За потреби затонувати в потрібний колір. Допускається розбавити водою не більше 5%. Ретельно перемішати. Нанести MOONROCK DECOLINE шпателем великого або середнього розміру з нержавіючої сталі рівномірно розподіляючи по поверхні в 1-2 шари.

GOTHIC TRAVERTINO - приблизно через 15-40 хвилин за допомогою щітки «1000 ліній» або іншим способом створити на поверхні імітації прожилок та кратерів каменю Травертин. Після того, як матеріал почне підсихати приблизно через 2 години, в залежності від умов, пригладити поверхню шпателем з нержавіючої сталі. Перед повним висиханням додатково загладити поверхню у потрібних місцях. Допускається створення локальних малюнків з допомогою трафарету та інших інструментів. Можна використовувати вузьку малярську стрічку для імітації стиків будівельних плит.

Можливі варіанти додаткових ефектів: 1) після висихання, не раніше ніж через 24 години, для додавання ефекту «мокрого каменю» та додаткового захисту нанести продукт WAX DECOLINE 2) після повного висихання, не раніше ніж через 24 години, для надання контрастності малюнку каменю і додаткового захисту нанести продукт WAX DECOLINE затонований в потрібний колір ділянками близько 1 м кв. не чекаючи його висихання протерти поверхню вологою губкою, прибираючи матеріал з виступаючих частин малюнка. Висихання WAX DECOLINE відповідно до рекомендацій виробника.

Зважати на те, що в природі Травертин зазвичай зустрічається від коричневого до світло-бежевого, а також світло-сірого відтінків.

Очищення інструменту

Видалити залишки матеріалу з інструмента, після чого промити водою. Засохлі залишки очищаються механічно.



Технічні характеристики

Призначення	Декоративне та захисне покриття всередині та зовні приміщень
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, мінеральний наповнювач, функціональні добавки, вода
Колір	Тонується у широкій колірній гамі
Витрата	0,8 – 1,8 кг/ м ² в 1-2 шари в залежності від техніки нанесення
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23 С і відносній вологості бл. 50%	8-12 годин один шар, повне 24 години, мити не раніше ніж через 25 днів
Сухий залишок	Близько 75%
Щільність	Близько 1,5 кг/л
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	1,5 кг; 15 кг

Заходи безпеки

Продукт нетоксичний та пожегобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні у вічі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вмити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати в каналізацію, водоймище або на ґрунт. Залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУУ 20.3-39526711-003:2022

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.