





OLDSTONE DECOLINE

*Декоративна штукатурка
для моделювання
рельєфних картин та каменю*

- Для створення текстурних декорів
- Ефект грубо обтесаного каменю
- Легко наноситься та моделюється
- Створює паропроникне покриття



Властивості продукту

Паропроникне декоративне покриття на основі водорозчинних акрилових смол і мінеральних наповнювачів. Дозволяє відтворити красу оздоблення італійської епохи Відродження та отримати ефекти у сучасному стилі з використанням різних технік нанесення. Створює імітацію грубого природного каменю, дозволяє моделювати різні текстури, рельєфні картини, використовувати трафарети. Приховує дрібні та середні дефекти поверхні. На значному шарі не розтріскується і не самонівелюється. Тонується у пастельні тони. Екологічно безпечна із нейтральним запахом.



Призначення

Призначена для захисту поверхонь та створення унікальних декоративних ефектів усередині приміщень із середніми та високими експлуатаційними вимогами: житлові та громадські приміщення, дитячі кімнати, спальні, вітальні, коридори, офіси. Є декоративним та захисним покриттям поверхонь.



Типи поверхонь під фарбування

Нові чи раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні склополотном, флізеліном та іншими подібними оздоблювальними матеріалами.



Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкого матеріалу, що відшаровується, бруду і кіптяви. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER.

Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити, промити водою та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився.

Сильно поглинаючі та «мелящі» поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER. Нанести макловицею або валиком середнього ворсу адгезійну ґрунтовку QUARTZ PRIMER.

Нанесення

Затонувати у потрібний колір. За необхідності розбавити водою не більше 10%. Ретельно перемішати. Нанести перший шар OLDSTONE шпателем великого або середнього розміру з нержавіючої сталі рівномірно розподіляючи по поверхні. Не раніше, ніж через 12 годин приступити до нанесення другого моделюючого шару:

1) GROSS STONE - за допомогою шпателя локальними мазками зі значним рельєфом, виступи яких можна загладити після вологовіддачі або зашкурити після висихання. Особливу глибину і додатковий захист і водовідштовхування додасть використання продукту WAX DECOLINE, затонованого в потрібний колір.

2) GROTTO STONE - локальними мазками, які потрібно злегка пригладити у міру висихання. Особливу глибину та вишуканість покриття надасть використання продукту WAX DECOLINE, затонованого в потрібний колір.

Отриманий результат можна прикрасити малюнком з використанням трафарету або іншої техніки з можливістю полірування частин після висихання.

Продукти FINITURA DECOLINE та WAX DECOLINE наносити відповідно до рекомендацій виробника до цих матеріалів.

Очищення інструменту

Видалити залишки матеріалу з інструмента, після чого промити водою. Засохлі залишки очищаються механічно.



Технічні характеристики

Призначення	Декоративне та захисне покриття всередині приміщень
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, мармуровий наповнювач, функціональні добавки, вода.
Колір	Тонується
Розхід	1 – 2 кг/м ² в 1-2 шари в залежності від техніки нанесення
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості бл. 60%	8-12 годин один шар, повне 24 години, мити не раніше ніж через 25 днів
Сухий залишок	Близько 80%
Щільність	Близько 1,5 кг/л
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	1,5 кг; 15 кг

Заходи безпеки

Продукт нетоксичний та пожегобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні в очі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати в каналізацію, водоймище або на ґрунт. Залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57

ТУ У 20.3-39526711-003:2022

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.