




VENETSIYA DECOLINE

**ВЕНЕЦІАНСЬКА ШТУКАТУРКА -
ПОЛІРОВАНА ПОВЕРХНЯ МАРМУРУ**



- Глибокий ефект із прожилками каменю
- Легко наноситься та полірується
- Створює паропроникне покриття
- Сійка до миття після воскування



Властивості продукту

Паропроникне декоративне покриття на основі акрилових смол, натуральної мармурової пудри та спеціальних добавок, дозволяє відтворити красу обробки мармуром італійської епохи Відродження та отримати ефекти в сучасному стилі з використанням різних технік нанесення. Створює імітацію зрізу мармуру з глибоким ефектом малюнка каменю та можливістю дзеркального полірування. Тонується у широкій кольоровій гамі. Екологічно безпечна із нейтральним запахом.

Призначення

Призначена для створення унікальних ефектів усередині приміщень із середніми та високими експлуатаційними вимогами: житлові та громадські приміщення, дитячі кімнати, спальні, вітальні, коридори, офіси. Є декоративним та захисним покриттям поверхонь.

Типи поверхонь під фарбування

Нові чи раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також обклеєні склополотном, флізеліном та іншими подібними оздоблювальними матеріалами.

Попередня підготовка

Непофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкого матеріалу, що відшаровується, бруду і кіптяви. Крейдяну та вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER Ft professional.

Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити, промити водою та висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти шпаклівкою SUPER-FINISH FILLER Ft professional. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Сильно поглинаючі та «мелящі» поверхні заґрунтувати засобом UNIVERSAL PRIMER Ft professional. Поверхня має бути міцною та однорідною з високою якістю підготовки. Нанести розпиленням або валиком середнього ворсу в 1 або 2 шари фарбу PERFECT INTERIOR Ft professional, затоновану в потрібний колір.

Нанесення

CLASSICAL VENETSIYA: Затонувати у потрібний колір. За необхідності розбавити водою трохи не більше 10%. Ретельно перемішати. Нанести VENETSIYA DECOLINE шпателем середнього розміру з нержавіючої сталі в 2-3 шари. При нанесенні першого шару створіть свій оригінальний малюнок із незначних напливів, який згодом виявиться мармуровим ефектом. Другий шар можна наносити не раніше ніж через 3 години тонкими мазками одночасно виконуючи і полірування поверхні. Через деякий час додатково обробити поверхню шпателем у різних напрямках, посилюючи прояв мармурових прожилок. Для створення спеціальних ефектів допускається використання матеріалу з різними відтінками кольорів і нанесення трафаретного малюнка, як між шарами, так і по готовій поверхні.

Після повного висихання, не раніше, через 24 години, для посилення ефекту мармуру, а також глясового ефекту і надання поверхні додаткової стійкості до миття рекомендується покрити поверхню продуктом WAX DECOLINE Ft professional. Віск наноситься тонким шаром різноспрямованими рухами металевим шпателем. Після повного висихання, не раніше, ніж через 8 годин, рекомендується відполірувати поверхню із застосуванням насадки з натуральної вовни.

Очищення інструменту

Видалити залишки матеріалу з інструмента, після чого промити водою. Засохлі залишки очищаються механічно.



Технічні характеристики

Призначення	Декоративне та захисне покриття всередині приміщень
Склад	Акрил-стирольна дисперсія, мармурова пудра, функціональні добавки, вода
Колір	Тонується у широкій колірній гамі
Розхід	0,5 – 0,7 кг/ м ² в 1-2 шари в залежності від техніки нанесення
Розріджувач	Вода
Час висихання при +23°C і відносній вологості бл. 60%	4-6 годин один шар, повне 24 години, мити не раніше ніж через 25 днів
Сухий залишок	Близько 70%
Щільність	Близько 1,5 кг/л
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому прохолодному місці (вище +5°C). Не допускати заморожування фарби!
Гарантійний термін зберігання	24 місяці з дати виробництва
Упаковка	1,5 кг; 7,5 кг; 15 кг

Заходи безпеки

Продукт нетоксичний та пожегобезпечний. Не змішувати з органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати у недоступному для дітей місці. При попаданні у вічі – промити великою кількістю води. Не вживати їжу чи напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вмити руки відповідними миючими засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. На продукт є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

Охорона навколишнього середовища

Не викидати в каналізацію, водоймище або на ґрунт. Залишки передати до місця збирання відходів. Порожню тару та сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття. На вторинну переробку здавати лише порожню тару.

Виробник

ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", Україна, 03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В, тел./факс: +38 (044) 351 17 57
ТУУ 20.3-39526711-003:2022

Достовірність наведеної вище інформації ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Будучи виключно виробником, ми не маємо можливості контролювати умови використання нашої продукції або ті численні фактори, які впливають на її експлуатацію. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не в відповідності до виданої інструкції з експлуатації. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання.